



ELCO-DATA

FICHA RESUMEN COMERCIAL

SX-690



Especificaciones

Dimensiones	41,5 x 41,5 x 38
Peso	6.8Kg máq. 6.4Kg cajón
Consumo eléctrico	40V
Memoria	SD RAM
Duración batería	Aprox. 700 horas
Temperatura ambiente	de 0° a 40°C
Impresora	2 Est. Térmicas. 57 mm. con autocorte, 13 líneas/s, 8x16 densidad alfanumérica
Visor operador	Mono-cromo 5.4" LCD 14 líneas y 40 dígitos/línea
Visor cliente	Línea sup.: 5x7 punto matrix, 16 dígitos tubo fluorescente. Línea inf.: 7 segmentos, 11 dígitos tubo fluorescente.

Características:

- Contraseña en todas las posiciones de llave.
- Logo gráfico 384x220 - 24 caracteres x 8 líneas.
- Cinta de Control magnética 10.000 líneas o más.
- Búsqueda de ticket en la Cinta Magnética.
- Emisión de Puntos.
- Oferta 3x2.
- Control de Stock.
- Mesas Flotantes.
- Happy Hour.
- Cambio de tarifa por tiempo.
- Artículo de promoción.
- Condimentos.
- Transferencia de Mesas.
- 2 impresoras térmicas para ticket y Cinta de Control 58mm.
- 2 display frontal y visor cliente con 2 filas; una alfanumérica y otra numérica.
- Mensaje comercial en display 24 caracteres x 8 líneas.
- 173 teclas configurables en el teclado de sensores.

Conexiones:


- 3 puertos RS-232 RJ-45.
- Impresoras externas ticket ancho RS-232.
- Impresora facturador RS-232.
- Impresora de Cocina RS-232.
- Scanner CCD RS-232.
- Scanner de mesa RS-232.
- Balanza RS-232.
- 8 máquinas en IRC.
- Conexión con PC RS-232.

Funciones

- Declaración de caja
- Visualizar e imprimir hora
- Tecla de pagos
- Tecla R/A cambio del día
- Tecla descuento
- Tecla Anulación / Retorno
- Forma de cobro: Efectivo / Tarjeta

Informes:

- Informe completo y venta horaria
- Informe diario y periódico
- Informe PLU: diario y periódico
- Informe dependiente: diario y periódico
- Cinta de control electrónica



Visor giratorio



Ticket / Cinta de control



Cerradura Llave Dallas (opcional)



Tarjeta SD Flash con 512 MB (opcional)

PERIFÉRICOS QUE PERMITEN SU CONEXIÓN A LA SX-690

