

Más que un simple TPV, ¿no crees?

POS PB-1540

- La mejor relación precio / prestaciones
- Diseño estilizado y compacto
- Pantalla abatible 80° y giratorio 15°
- Diseño todo en uno, ideal para uso en espacios limitados
- USB frontal para facilitar la conexión de dispositivos



Versátil Pantalla LCD

Giro: 0° - 15°
Abatible: 0° - 80°



Diseño Compacto y Delgado



Visor de Cliente

Tipo VFD
20 Columnas y 2 Líneas



Dispositivos de Identificación

Lector de tarjeta magnética
Lector de tarjeta Smart

Procesador	Intel Celeron M 1,5GHz
Disco Duro	2.5" 80GB
Memoria	1GB DDR2
Pantalla	LCD de 15" con Panel Táctil Resistivo de 5 Hilos Resolución 1024x768
I/O Internos	4 x RS232C COM3 Reservado para el Controlador MSR COM4 Reservado para el Visor COM 5 y 6 con Conector 9-Pin
I/O Externos	4 x USB: 2 x Frontales, 2 x Traseros RS232C: COM1-COM3 con Salidas +5V/12V en el Conector LAN: Ethernet 10/100 Base-T con Conector RJ45 Sonido: 1 x Micrófono / 1 x Line in / 1 x Altavoces PS/2: 1 x Teclado / 1 x Mouse
Extensiones	Soporte Mini PCI
Periféricos (opcionales)	Lector de Tarjetas Magnéticas (MSR) soporte TRACK2 y TRACK3 IVisor de Cliente Integrado Tipo VFD / 20 Columnas x 2 Líneas 2º Monitor Integrado TFT 8" /12" / Resolución 800 x 600
Alimentación	AC 110 - 220 / Máx. 230W
Dimensiones	280(ancho) x 465(alto) x 353(fondo)
S.O. Soportados	Windows CE, 2000, XP, XPE, WEPOS, Linux

■ RoHS

