

TERMINAL PUNTO DE VENTA

OKI
PRINTING SOLUTIONS



TPV

OKIPOS 120



OKIPOS 150



Terminales punto de venta

		OKIPOS 120	OKIPOS 150	
Ordenador	Formato	Mini-ITX	Mini-ITX	
	Chipset de sistema	SBC86807 (INTEL-852GM) RoHS	SBC86807 (INTEL-852GM) RoHS	
	Procesador	Intel Celeron Centrino M 1,5 Ghz.	Intel Celeron Centrino M 1,5 Ghz.	
	Memoria RAM	DIMM 184-PIN DDR 266 512 MB.	DIMM 184-PIN DDR 266 512 MB.	
	Disco Duro	2,5" IDE ATA 100 HDD 40 GB	2,5" IDE ATA 100 HDD 40 GB	
	Lector	Opcional externo DVD	Lector DVD	
	Adaptador VGA	Intel 852GM GMCH Integrado	Intel 852GM GMCH Integrado	
	Sonido	AC'97 Codec Audio	AC'97 Codec Audio	
	Adaptador de red	Dual Realtek RTL8100C Fast Ethernet	Dual Realtek RTL8100C Fast Ethernet	
	Conectividad		2 x PATA-100 IDE	2 x PATA-100 IDE
			2 x Ethernet RJ45 10/100	2 x Ethernet RJ45 10/100
			4 x USB externos + 2 internos	4 x USB externos + 2 internos
			1 x RS-232 externo + 1 interno (táctil)	1 x RS-232 externo + 1 interno (táctil)
			1 x Paralelo externo	1 x Paralelo externo
		2 x PS/2 para teclado y ratón	2 x PS/2 para teclado y ratón	
		1 x VGA	1 x VGA	
Monitor	Tamaño	TFT LCD 12" TACTIL ELO 5 hilos	TFT LCD 15" TACTIL ELO 5 hilos	
	Contraste	250:01:00	400:1:00	
	Brillo	150cd/m ²	250cd/m ²	
Otros	Resolución	1024 x 768	1024 x 768	
	Dimensiones	330 x 220 x 300 mm	380 x 300 x 400 mm	
	Fuente de alimentación	125W ATA	125W ATA	

Tras el lanzamiento de las impresoras OKIPOS de punto de venta, OKI lanza un nuevo producto que completa la línea de negocio. Esta nueva solución integral de OKI permitirá llevar a cabo todas las gestiones comerciales con rapidez, eficacia y calidad. Del mismo modo se ofrece la posibilidad de adquirir un software personalizado por OKI para cualquier tipo de negocio.



Como miembro de ENERGY STAR, Oki Europe Ltd. Ha determinado que este producto cumple las directrices de eficiencia energética ENERGY STAR.